

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA BLACHODACHÓWKĘ					
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH			
1	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- we 6.20*4	m m	24.800	
				RAZEM	24.800
2	KNR 0-45 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; gąsior - nie nadające się do użytku 16.40	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
2'	KNR 0-45 0101-02 dach szczyt	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 16.4*6.20*2 8.90*4.24*0.5	m ² m ² m ²	203.360 18.868	
				RAZEM	222.228
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 16.40*2 3.20+5.20+6.30	m m m	32.800 14.700	
				RAZEM	47.500
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3.70*6	m m	22.200	
				RAZEM	22.200
5	kalkulacja własna	Utylizacja eternitu z włókien azbestowych przez odpowiednie firmy zajmujące się utylizacją 3.80	t t	3.800	
				RAZEM	3.800
6	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po- nad 24 cm 16.40*6.20*2	m ² m ²	203.360	
				RAZEM	203.360
7	KNR-W 4-01 0419-02 analogia	Prostowanie i klinowanie dachu pod blachodachówkę 203.36	m ² m ²	203.360	
				RAZEM	203.360
8	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcy- cy nasyczonej <obmiar jak poz. 6 203.36	m ² m ²	203.360	
				RAZEM	203.360
9	KNR 0-15II 0525-01 analogia	Pokrycie dachu - ołacenie połaci - kontrłaty 203.36	m ² m ²	203.360	
				RAZEM	203.360
10	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 203.36	m ² m ²	203.360	
				RAZEM	203.360
11	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (2.10*1.20*0.40)*1	m ³ m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
13	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (1.05*0.90*0.40)*2	m ³ m ³	0.756	
				RAZEM	0.756
14	KNR 2-02 0923-01 kominy z cegły;	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwiona {(1.20+0.40)*2}*2.1*1 {(0.90+0.40)*2}*1.05*2	m ² m ² m ²	6.720 5.460	
				RAZEM	12.180
15	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie kominów środkiem " Sarsil - W " - dwukrotnie {(1.20+0.40)*2}*2.1*1 {(0.90+0.40)*2}*1.05*2	m ² m ² m ²	6.720 5.460	
				RAZEM	12.180
16	Opinia Komi- niarska	O p ł a t a za Opinię Komiiniarską po przebudowie i remoncie kominów. 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 6.20*4	m m	RAZEM 24.800	1.000 24.800
18	KNR 0-15II 0519-05 daszek nad wejściem	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.3x40.0 cm 203.36 1.0*2.0	m ² m ² m ²	203.360 2.000	205.360
19	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 16.40*2	m m	32.800	32.800
20	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 16.40*2	m m	32.800	32.800
21	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3	szt. szt.	3.000	3.000
22	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	1.000	1.000
23	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm 16.40	mb mb	16.400	16.400
24	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe <pas nad i podrynnowy szer. 25+30 cm>16.40*2 <kominy >(0.40+1.20)*2*1+(0.40+0.90)*2*2	m m m	32.800 8.400	41.200
25	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 6.20*4	m m	24.800	24.800
26	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe półokrągłe 73.30	m m	73.300	73.300
27	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okrągłe 3.70*6	m m	22.200	22.200
28	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 4	kol. kol.	4.000	4.000
29	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m 8	kol.* stan. kol.* stan.	8.000	8.000
30	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 7 km 1.008+0.756	m ³ m ³	1.764	1.764
31	KNR 4-01 0354-06 "analogia"	Demontaż anten, wywiewek wentylacyjnych 7	szt. szt.	7.000	7.000
32	analiza indywidualna	Ponowny montaż wywiewek oraz wkładów kominowych drzwiczek wycierowych itp. 7	kpl. kpl.	7.000	7.000
33	KNR-W 2-02 20202-01 analogia	Rusztzy drewniane pod deski profilowane na szczycie 18.868	m ² m ²	18.868	18.868

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Listwy profilowane o szerokości 100 mm<szczyt> 18.868	m ² m ²	RAZEM 18.868	18.868 18.868
2		DACH PAPOWY-PRZYBUDÓWKI			
35	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (3.20+5.19+6.28)*0.25	m ² m ²	 3.668	 3.668
36	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6.28*7.56 3.20*2.10 5.19*2.42	m ² m ² m ² m ²	 47.477 6.720 12.560	 66.757
37	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 66.757	m ² m ²	 66.757	66.757
38	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 66.757	m ² m ²	 66.757	66.757
39	KNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 66.757	m ² m ²	 66.757	66.757
40	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.668	m ² m ²	 3.668	3.668
41	NNRNB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 7.56+7.56+2.10+2.10+2.42+2.42	m m	 24.160	24.160
42	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 24.16	m m	 24.160	24.160
43		ZDIECIA	kpl.		
					
	2		kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000