

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.17*5.40*9 0.30*5.40*9 0.90*5.40 1.50*0.30*2	m ² m ² m ² m ²	 8.262 14.580 4.860 0.900	
				RAZEM	28.602
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 1.68*2.70*0.5*2	m ² m ²	 4.536	
				RAZEM	4.536
3	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 5.40*9	m m	 48.600	
				RAZEM	48.600
4	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego x 50% jako skucie mechaniczne 5.40*9	m m	 48.600	
				RAZEM	48.600
5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach x 50% jako skucie mechaniczne 0.30*5.40*9 0.90*5.40 0.30*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	 14.580 4.860 0.900	
				RAZEM	20.340
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5.40*9	m m	 48.600	
				RAZEM	48.600
7	KNR AT-23 0301-01 analogia	Okładziny stopni z kostki polbruk na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm - kostka polbruk gr. 3 cm 0.30*5.40*9	m m	 14.580	
				RAZEM	14.580
8	KNR AT-23 0201-04 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm - kostka 3 cm. gr. <PODEST> 5.40*0.90 0.30*1.50*2	m ² m ² m ²	 4.860 0.900	
				RAZEM	5.760
9	KNR-W 4-01 0727-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AT-38 0402-01	Wykonanie cienkowarstwowych tynków strukturalnych na ścianach - TYNK ŻYWICZNY 1.68*2.70*2*0.5	m ² m ²	 4.536	
				RAZEM	4.536
11	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne 4.536	m ² m ²	 4.536	
				RAZEM	4.536