

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia pod śmietniki działka nr 13/25 Górowychy					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy 2.38*7.88*0.001	km km	0.02	
				RAZEM	0.02
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 2.38*7.88	m ² m ²	18.75	
				RAZEM	18.75
2		UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 2.38*7.88	m ² m ²	18.75	
				RAZEM	18.75
4 d.2	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) 18.75*0.3 18.75*0.15	m ³ m ³ m ³	5.63 2.81	
				RAZEM	8.44
5 d.2	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 2.38*7.88	m ² m ²	18.75	
				RAZEM	18.75
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15 (7.68+7.68+2.0+2.0)*0.2*0.12	m ³ m ³	0.46	
				RAZEM	0.46
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową UWAGA: MATERIAŁ INWESTORA Z ROZBIÓRKI 7.68+2.0+2.0	m m	11.68	
				RAZEM	11.68
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA: MATERIAŁ INWESTORA Z ROZBIÓRKI 7.68	m m	7.68	
				RAZEM	7.68
9 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 18.75	m ² m ²	18.75	
				RAZEM	18.75
10 d.2	KNR 0-11 0320-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary UWAGA: MATERIAŁ INWESTORA Z ROZBIÓRKI 2.0*7.50	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
11 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 24.0*1.0	m ² m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
12 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja 24.0	m ² m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
3		Roboty rozbiórkowe			
13 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 7.5*0.20*0.12	m ³ m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
14 d.3	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 7.5*2.0	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
15 d.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7.68	m m	7.68	
				RAZEM	7.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0814-02	7.68+2.0+2.0	m	11.68	
				RAZEM	11.68
17	KNR 2-31	Rozebranie POLBRUKU na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0815-06	7.50*2.0	m ²	15.00	
	analogia			RAZEM	15.00
18	KNR-W 2-01	Wyrównanie powierzchni po rozbiórce polbruku, z zasypaniem piaskiem i wy-	m ²		
d.3	0505-06	wowzem pozostałości po rozbiórce			
	analogia	15.0	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00