

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenia pod śmietniki Żeromsiego Prabuty</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 2-		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0114-01		5,16*7,30	m <sup>2</sup>	37,67	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,67</b>
2	KNR 2-01		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-02		37,67	m <sup>2</sup>	37,67	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,67</b>
<b>2</b>			<b>UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKII Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej</b>			
3	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01		37,67	m <sup>2</sup>	37,67	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,67</b>
4	KNR-W 2-		Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0201-08		37,67*0,3	m <sup>3</sup>	11,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,30</b>
5	KNR 2-31		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-05		37,67	m <sup>2</sup>	37,67	
	jak poz. 3				<b>RAZEM</b>	<b>37,67</b>
6	KNR 2-31		Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04		(5,16+7,30+7,30+5,0)*0,2*0,12	m <sup>3</sup>	0,59	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,59</b>
7	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05		5,16+7,30+7,30	m	19,76	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,76</b>
8	KNR 2-31		Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03		5,0	m	5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
9	KNR 2-31		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-01		37,67	m <sup>2</sup>	37,67	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,67</b>
10	KNR 0-11		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary	m <sup>2</sup>		
d.2	0320-01		5,0*7,0	m <sup>2</sup>	35,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
11	KNR-W 2-		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0505-01		(5,16+7,30+7,30+5,0)*1,0	m <sup>2</sup>	24,76	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,76</b>
12	KNR-W 2-		Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0510-01		24,76	m <sup>2</sup>	24,76	
	+ KNR-W 2-01 0510-03				<b>RAZEM</b>	<b>24,76</b>
13	KNR-W 4-		Obsadzenie kątowników stalowych w kostce betonowej - organiczniki do śmietników	szt.		
d.2	01 0324-03		2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>