

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia pod śmietniki od ulicy Malborskiej dz. nr 124/2					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy 10.0*1.20*0.001	km km	0.01	
				RAZEM	0.01
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 10.0*1.20	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
2		UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 10.0*1.20	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
4 d.2	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowniczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) 12.0*0.3 12.0*0.15	m ³ m ³ m ³	3.60 1.80	
				RAZEM	5.40
5 d.2	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 10.0*1.20	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15 (10.0+10.0+1.20+1.20)*0.2*0.12	m ³ m ³	0.54	
				RAZEM	0.54
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10.0+1.20+1.20	m m	12.40	
				RAZEM	12.40
8 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 10.0*1.20	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
9 d.2	KNR 0-11 0320-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary 10.0*1.20	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
10 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (10.0+1.20+1.20)*1.0	m ² m ²	12.40	
				RAZEM	12.40
11 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja 6.20	m ² m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
12 d.2	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej (5.20+5.20)*1.10*0.25 2.20*1.10*0.25	m ³ m ³ m ³	2.86 0.61	
				RAZEM	3.47
13 d.2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 5.20*2.70*0.10	m ³ m ³	1.40	
				RAZEM	1.40
14 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na miejsce wskazane przez Inwestora 1.40+3.47	m ³ m ³	4.87	
				RAZEM	4.87