

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia pod śmietniki od ulicy Parkowej dz. nr 124/2					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy 10.0*2.50*0.001	km km	0.03	
				RAZEM	0.03
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 10.0*2.66	m ² m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
2		UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 10.0*2.66	m ² m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
4 d.2	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) 26.60*0.3 26.60*0.15	m ³ m ³ m ³	7.98 3.99	
				RAZEM	11.97
5 d.2	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 10.0*2.66	m ² m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15 (10.0+10.0+2.66+2.66)*0.2*0.12	m ³ m ³	0.61	
				RAZEM	0.61
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10.0+10.0+2.66	m m	22.66	
				RAZEM	22.66
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.66	m m	2.66	
				RAZEM	2.66
9 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 10.0*2.66	m ² m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
10 d.2	KNR 0-11 0320-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary 10.0*2.66	m ² m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
11 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (20.0+2.66+2.66)*1.0	m ² m ²	25.32	
				RAZEM	25.32
12 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja 20.0	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00