

ul. Rumiankowa, działka 54/200

skala 1:1500

Dane techniczne niezbędne dla skalkulowania drogi

Istniejąca droga

Projektowana droga

Powierzchnia: 669 m²

Szerokość: 4 m

Technologia wykonania:

-korytowania na głębokość około 30cm wraz z odwiezieniem urobku

-profilowanie i zagęszczenie podłoża

-podsypka piaskowa gr. 15cm

-geowłókna

-podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 31,5-60 mm gr. 15 cm

-warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10cm

Rozliczenie materiałów:


- masy ziemne do wywozu 200,70 m3

-geowłóknina 669m2

-podsypka piaskowa-100,35 m3

-podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 31,5-60 mm -100,35 m3

-warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm- 66,90 m3



82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

tel: 607-386-357, e-mail r-korczyński@wp.pl

tel: 607-386-357, e-mail r-korczyński@wp.pl

Investor: UMiG Prabuty

Objekt: *Ul. Rumińska*

Adres: 82-550 Prabuty

Skala: 1:500

Branża: *Drogorowa*

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński

upr. nr. 4072/GD/89

Podpis:

Data: 07-2019

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński

upr. nr 4072/GD/89

Nr rys :

D-1